

- **BT2400** của **DHC** là thiết bị kiểm tra ắc quy và hệ thống điện cầm tay chuyên nghiệp, được bổ sung cảm biến và khả năng vận hành linh hoạt.
- Thiết bị được trang bị màn hình **TFT-LCD** màu thế hệ mới, giao diện người dùng hoàn toàn mới cùng cảm biến nhiệt độ, được thiết kế nhằm mang lại khả năng kiểm tra nhanh, chính xác và dễ sử dụng.
- Với các chức năng được mở rộng, **BT2400** là lựa chọn lý tưởng cho các gara lớn và chuyên nghiệp.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Cảm biến nhiệt độ

- BT2400 được trang bị cảm biến nhiệt độ hồng ngoại tích hợp, cho phép bù nhiệt độ chính xác và tức thời.

Phần mềm PC đi kèm

- Tải xuống kết quả kiểm tra
- Quản lý kết quả kiểm tra
- Xuất kết quả kiểm tra
- Cập nhật firmware

Giao diện đồ họa trực quan

- Màn hình TFT-LCD màu
- Bàn phím ảo giúp nhập liệu nhanh
- Giao diện rõ ràng, thân thiện với người dùng

Chẩn đoán kẹt và cáp trực tiếp trên máy

- Tích hợp chức năng chẩn đoán kẹt và cáp để xác nhận hiệu suất của linh kiện.

Cập nhật tại hiện trường

- Cập nhật firmware trực tiếp thông qua phần mềm trên PC.

Hỗ trợ linh hoạt nhiều loại pin

- Ngoài pin kiểm AA truyền thống, BT2400 còn hỗ trợ pin sạc AA NiMH và pin sạc Li-ion 18650. (DHC khuyến nghị sử dụng pin Li-ion 18650 để đạt hiệu suất và thời lượng pin tốt nhất.)

Đồng hồ đo dòng và điện áp

- Hỗ trợ kẹp đo dòng và đầu dò đo điện áp (tùy chọn).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ứng dụng	Kiểm tra ắc quy 6V và 12V Kiểm tra ắc quy Start-Stop 12V Kiểm tra hệ thống khởi động / sạc 12V và 24V Kiểm tra điện trở trong
Loại ắc quy hỗ trợ	Ắc quy nước, AGM phẳng, AGM xoắn, EFB, VRLA / GEL
Tiêu chuẩn ắc quy hỗ trợ	CCA / SAE, EN, EN2, IEC, JIS, DIN, CA / MCA
Dải nhiệt độ làm việc	25 đến 3.000 CCA(SAE)
Dải điện áp	1V đến 32V
Cảm biến đo	Cảm biến nhiệt độ
Kết nối không dây	
Kết nối có dây	USB Type-C
Tùy chọn firmware	Có (qua phần mềm PC)
Quản lý dữ liệu đám mây	
Phần mềm PC	Có
Mã test & bộ đếm test	Có (hỗ trợ gọi lại và in kết quả kiểm tra trong vòng 7 ngày gần nhất)
Máy in	Máy in nhiệt 2 inch tích hợp
Màn hình hiển thị	Màn hình TFT-LCD màu (240x320)
Thiết bị nhập liệu	Bàn phím 5 phím (lên, xuống, trái, phải, Enter, quay lại)
Chiều dài kẹp & cáp	1,8 mét (xấp xỉ 5,9 feet)
Cáp tháo rời	Có
Nguồn cấp nội bộ	Pin AA kiểm / pin sạc NiMH, pin sạc Li-ion 18650
Kẹp đo điện áp	Hỗ trợ (bán rời)
Kẹp đo dòng điện	Hỗ trợ (bán rời)
Kích thước (DxRxX)	285x140x75mm
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Bồ Đào Nha



BT2400

