

- Được phát triển dựa trên hàng chục năm kinh nghiệm kiểm tra ắc quy của DHC, thiết bị này là lựa chọn hàng đầu cho các garage và trung tâm dịch vụ quy mô nhỏ và vừa.
- Trang bị màn hình **TFT-LCD** màu mới cùng giao diện người dùng hoàn toàn mới, thiết bị được thiết kế để đảm bảo độ chính xác cao, tốc độ nhanh và dễ sử dụng.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhận kết quả chỉ trong vài giây

- Tình trạng ắc quy chính xác được hiển thị chỉ trong vài giây. Quy trình kiểm tra đã được tối ưu hóa, giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện.

Phần mềm PC đi kèm

- Tải xuống kết quả kiểm tra
- Quản lý kết quả kiểm tra
- Xuất kết quả kiểm tra
- Cập nhật firmware

Giao diện đồ họa trực quan

- Màn hình TFT-LCD màu
- Bàn phím ảo giúp nhập liệu nhanh
- Giao diện rõ ràng, thân thiện với người dùng

Chẩn đoán kẹt và cáp trực tiếp trên máy

- Tích hợp chức năng chẩn đoán kẹt và cáp để xác nhận hiệu suất của linh kiện và độ chính xác của phép đo.

- Tích hợp chức năng chẩn đoán kẹt và cáp để xác nhận hiệu suất của linh kiện.

- Quản lý kết quả kiểm tra
- Xuất kết quả kiểm tra
- Cập nhật firmware

Cập nhật tại hiện trường

- Cập nhật firmware trực tiếp thông qua phần mềm trên PC.



BT1100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ứng dụng	Kiểm tra ắc quy xe điện 6V và 12V Kiểm tra hệ thống điện 12V và 24V (khởi động & sạc)
Loại ắc quy hỗ trợ	Ắc quy nước, AGM, EFB, Spiral, VRLA, GEL
Tiêu chuẩn ắc quy hỗ trợ	CCA, SAE, EN, IEC, JIS, DIN, CA/MCA
Dải nhiệt độ làm việc	25 đến 3.000 CCA(SAE)
Dải điện áp	1V đến 32V
Cảm biến đo	
Kết nối không dây	
Kết nối có dây	USB Type-C
Tùy chọn firmware	Có (qua phần mềm PC)
Quản lý dữ liệu đám mây	
Phần mềm PC	Có
Mã test & bộ đếm test	Có (có thể xuất ra và in kết quả kiểm tra, bộ đếm test có thể đặt lại sau 500 lần test)
Máy in	Máy in nhiệt 2 inch tích hợp
Màn hình hiển thị	Màn hình TFT-LCD màu (240x320)
Thiết bị nhập liệu	Bàn phím 5 phím (lên, xuống, trái, phải, Enter, quay lại)
Chiều dài kẹt & cáp	1,8 mét (xấp xỉ 5,9 feet)
Cáp tháo rời	Có (tùy chọn cho cáp không tháo rời)
Nguồn cấp nội bộ	4 pin AA (alkaline)
Kẹp đo điện áp	
Kẹp đo dòng điện	
Kích thước (DxRxC)	256 x 108 x 60 mm
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ

